

Caractéristiques Générales

| | |
|----------------------------|--------------|
| Modèle | D33S |
| Puissance en KVA (Secours) | 33 KVA |
| Voltage | 380/400 |
| Fréquence | 50HZ |
| Vitesse | 1500 TRS/MIN |
| Facteur de puissance | 0.8 |



VERSION CAPOTE INSONORISE

Spécifications du Moteur

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Marque | DEUTZ |
| Carburant | Diesel, suralimenté |
| Type | BFM3G2 |
| Aspiration | Turbo Chargé |
| Injection | Injection directe |
| Refroidissement | Eau, radiateur tropicalisé |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en L |
| Capacité d'huile | 7.5 Ltrs |
| Consommation gasoil 100% de charge | 7.7 LTRS/H |
| Consommation gasoil 75% de charge | 5.4 LTRS/H |
| Consommation gasoil 50% de charge | 3.9 LTRS/H |
| Régulation de vitesse | Electronique |
| Vitesse | 1500 TRS/MIN |
| Démarrage | 12V |



TABLEAU DE COMMANDE DIGITAL

Spécifications de la génératrice

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de phases | 03 |
| Régulation de tension | Electronique ($\pm 0.5\%$) |
| Excitation / régulation | Auto excité / Auto Régulé |
| Indice de protection | IP23 |
| Accouplement | Disque flexible |
| Protection | Surchauffe et haut débit du courant |
| Fréquence | 50 Hz |



DISJONCTEUR DE PROTECTION

Dimensions et poids

| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Version Capoté Insonorisé | | | |
| 2500 | 900 | 2000 | 1700 |

Equipements

| |
|--------------------------------------------|
| Module de Contrôle Digital |
| Disjoncteur de protection Magnétothermique |
| Inverseur de source |
| Réservoir Gasoil Intégré |
| Chargeur de batterie |
| Silencieux d'échappement |
| Documentation technique |



INVERSEUR DE SECOURS