

Caractéristiques Générales		
Modèle		S200S
Puissance en KVA (Continue)		180 KVA
Puissance en KVA (Secours)		200 KVA
Voltage		380/400
Fréquence		50HZ
Vitesse		1500 TRS/MIN
Facteur de puissance		0.8
Carrosserie		Capoté Insonorisé
Démarrage		Manuel/Automatique
Inversion		Automatique

Spécifications du Moteur	
Marque	SDEC TYPE : SC7H250D2
Carburant	Diesel, suralimenté
Aspiration	Turbo Chargé
Injection	Injection directe
Refroidissement	Eau, radiateur tropicalisé
Nombre et disposition des cylindres	06 en L
Cylindrée	6.44 Ltrs
Consommation gasoil 100% de charge	39.7 LTRS/H
Consommation gasoil 75% de charge	29.7 LTRS/H
Consommation gasoil 50% de charge	19,9 LTRS/H
Régulation de vitesse	Mécanique
Vitesse	1500 TRS/MIN
Démarrage	24V

Spécifications de la génératrice	
Nombre de phases	03
Régulation de tension	Electronique ($\pm 0.5\%$)
Excitation / régulation	Auto excité / Auto Régulé
Indice de protection	IP23
Accouplement	Disque flexible
Fréquence	50 Hz

Autres équipements	
Module de Contrôle Digital	
Disjoncteur de protection Magneto thermique	
Affichage LCD	
Inverseur de source	
Chargeur de batterie	
Réservoir Gasoil Intégré	
Silencieux d'échappement	
Documentation technique	

Dimensions et poids (Approx)			
Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Version Capoté Insonorisé			
(L)3200	(W) 1300	(H) 2200	3500



VERSION CAPOTE INSONORISE



TABEAU DE COMMANDE DIGITAL



DISJONCTEUR DE PROTECTION



INVERSEUR DE SECOURS