

**Caractéristiques Générales**

Modèle	FG22S
Puissance en KVA (Secours)	22 KVA
Voltage	380/400
Fréquence	50HZ
Vitesse	1500 TRS/MIN
Facteur de puissance	0.8

**Spécifications du Moteur**

Marque	FG POWER
Carburant	Diesel, suralimenté
Type	N490D
Aspiration	Turbo Chargé
Injection	Injection directe
Refroidissement	Eau, radiateur tropicalisé
Nombre et disposition des cylindres	04 en L
Capacité d'huile	10.0 Ltrs
Consommation gasoil 100% de charge	15,0 LTRS/H
Consommation gasoil 75% de charge	09,5 LTRS/H
Consommation gasoil 50% de charge	07.5 LTRS/H
Régulation de vitesse	Mécanique
Vitesse	1500 TRS/MIN
Démarrage	12V

**Spécifications de la génératrice**

Nombre de phases	03
Régulation de tension	Electronique (± 0.5%)
Excitation / régulation	Auto excité / Auto Régulé
Indice de protection	IP23
Accouplement	Disque flexible
Protection	Surchauffe et haut débit du courant
Fréquence	50 Hz

**Dimensions et poids**

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
<b>Version Capoté Insonorisé</b>			
1800	900	1300	1500

**Equipements**

Module de Contrôle Digital
Disjoncteur de protection Magnétothermique
Inverseur de source
Réservoir Gasoil Intégré
Chargeur de batterie
Silencieux d'échappement
Documentation technique



**VERSION CAPOTE INSONORISE**



**TABLEAU DE COMMANDE DIGITAL**



**DISJONCTEUR DE PROTECTION**



**INVERSEUR DE SECOURS**