

SARL EL DJARISSI GROUPE

FABRICATION, COMMERCIALISATION ET S A V DE GROUPE ÉLECTROGÈNES

"Une histoire d'une
marque. Depuis 1993"

0555 98 55 50
0555 98 55 55
0671 79 00 00
0671 78 00 00



GROUPE ELECTROGENE 400KVA

Caractéristiques Générales

Modèle	S400
Puissance en KVA (Secours)	400 KVA
Voltage	380/400
Fréquence	50HZ
Vitesse	1500 TRS/MIN
Facteur de puissance	0.8



VERSION CAPOTE INSONORISE

Spécifications du Moteur

Marque	SDEC
Type	SC12E460D2
Carburant	Diesel, suralimenté
Aspiration	Turbo Chargé
Injection	Injection directe
Refroidissement	Eau, radiateur tropicalisé
Nombre et disposition des cylindres	06 en L
Cylindrée	11.8 Ltrs
Consommation gasoil 100% de charge	71.6 LTRS/H
Consommation gasoil 75% de charge	53.4 LTRS/H
Consommation gasoil 50% de charge	36.1 LTRS/H
Régulation de vitesse	Electronique
Vitesse	1500 TRS/MIN
Démarrage	24V

Spécifications de la génératrice

Nombre de phases	03
Régulation de tension	Electronique ($\pm 0.5\%$)
Excitation / régulation	Auto excité / Auto Régulé
Indice de protection	IP23
Accouplement	Disque flexible
Protection	Surchauffe et haut débit
Fréquence	50 Hz



TABLEAU DE COMMANDE DIGITAL

Dimensions et poids

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Version Capoté Insonorisé			
4000	1800	2850	4200

Equipements

Module de Contrôle Digital
Disjoncteur de protection Magneto thermique 630AMP
Inverseur de source 630AMP
Réservoir Gasoil Intégré
Chargeur de batterie
Silencieux d'échappement
Documentation technique



DISJONCTEUR DE PROTECTION



INVERSEUR DE SECOURS

GARANTIE 24 MOIS