

## GROUPE ELECTROGENE 450KVA

### Caractéristiques Générales

Modèle	S450
Puissance en KVA MAX (Secours)	450 KVA
Voltage	380/400
Fréquence	50HZ
Vitesse	1500 TRS/MIN
Facteur de puissance	0.8
Température puissance max	27°C

### Spécifications du Moteur

Marque	SDEC
Type	SC15E500D2
Carburant	Diesel, suralimenté
Aspiration	Turbo Chargé
Injection	Injection directe
Refroidissement	Eau, radiateur tropicalisé
Nombre et disposition des cylindres	06 en L
Cylindrée	11.8 Ltrs
Consommation gasoil 100% de charge	71.6 LTRS/H
Consommation gasoil 75% de charge	53.4 LTRS/H
Consommation gasoil 50% de charge	36.1 LTRS/H
Régulation de vitesse	Electronique
Vitesse	1500 TRS/MIN
Démarrage	24V

### Spécifications de la génératrice

Nombre de phases	03
Régulation de tension	Electronique ( $\pm 0.5\%$ )
Excitation / régulation	Auto excité / Auto Régulé
Indice de protection	IP23
Accouplement	Disque flexible
Protection	Surchauffe et haut débit
Fréquence	50 Hz

### Dimensions et poids

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
<b>Version Capoté Insonorisé</b>			
4200	1800	2850	4200

### Equipements

Module de Contrôle Digital
Disjoncteur de protection Magneto thermique 630AMP
Inverseur de source 630AMP
Réservoir Gasoil Intégré
Chargeur de batterie
Silencieux d'échappement
Documentation technique

**GARANTIE 24 MOIS**



**VERSION CAPOTE INSONORISE**



**TABLEAU DE COMMANDE DIGITAL**



**DISJONCTEUR DE PROTECTION**



**INVERSEUR DE SECOURS**