

Caractéristiques Générales

Modèle	SL625S
Puissance en KVA (Secours)	625 KVA
Voltage	380/400
Fréquence	50HZ
Vitesse	1500 TRS/MIN
Facteur de puissance	0.8
Carrosserie	Capoté Insonorisé
Démarrage	Manuel/Automatique
Inversion	Automatique



VERSION CAPOTE INSONORISE

Spécifications du Moteur

Marque	SDEC
TYPE	SC25G610D2
Carburant	Diesel, suralimenté
Aspiration	Turbo Chargé , intercooler
Injection	Injection directe
Refroidissement	Eau, radiateur tropicalisé
Nombre et disposition des cylindres	12 en V
Course x Alésage	135 x 155 mm
Cylindrée	26.6 Ltrs
Consommation gasoil 100% de charge	126.0 LTRS/H
Consommation gasoil 75% de charge	95.3 LTRS/H
Consommation gasoil 50% de charge	66.3 LTRS/H
Régulation de vitesse	Electronique
Vitesse	1500 TRS/MIN
Capacité d'huile	65 Litres
Capacité liquide de refroidissement	60 Litres
Démarrage	24V



TABLEAU DE COMMANDE DIGITAL

Spécifications de la génératrice

Marque	FG POWER
Nombre de phases	03
Régulation de tension	Electronique ($\pm 0.5\%$)
Excitation / régulation	Auto excité / Auto Régulé
Indice de protection	IP23
Accouplement	Disque flexible
Protection	Surchauffe et haut débit
Fréquence	50 Hz

Equipements Armoire de commande automatique

Module de Contrôle Digital
Disjoncteur de protection Magneto thermique 1000AMP
Affichage LCD
Inverseur de source 1000AMP
Chargeur de batterie
Réservoir Gasoil intégré
Silencieux d'échappement
Système de préchauffage
Documentation technique



ARMOIRE INVERSEUR

Dimensions et poids (Approx)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Version Capoté Insonorisé			
(L) 4800	(W) 2000	(H) 2800	5800