

## Caractéristiques Générales

Modèle	FG60S
Puissance en KVA (Secours)	60 KVA
Voltage	380/400
Fréquence	50HZ
Vitesse	1500 TRS/MIN
Facteur de puissance	0.8



## VERSION CAPOTE INSONORISE

## Spécifications du Moteur

Marque	FG POWER
Carburant	Diesel, suralimenté
Type	LR4B2Z-D
Aspiration	Turbo Chargé
Injection	Injection directe
Refroidissement	Eau, radiateur tropicalisé
Nombre et disposition des cylindres	04 en L
Capacité d'huile	14.0 Ltrs
Consommation gasoil 100% de charge	15,0 LTRS/H
Consommation gasoil 75% de charge	09,5 LTRS/H
Consommation gasoil 50% de charge	07.5 LTRS/H
Régulation de vitesse	Mécanique
Vitesse	1500 TRS/MIN
Démarrage	12V



## TABLEAU DE COMMANDE DIGITAL

## Spécifications de la génératrice

Nombre de phases	03
Régulation de tension	Electronique ( $\pm 0.5\%$ )
Excitation / régulation	Auto excité / Auto Régulé
Indice de protection	IP23
Accouplement	Disque flexible
Protection	Surchauffe et haut débit du courant
Fréquence	50 Hz



## DISJONCTEUR DE PROTECTION

## Dimensions et poids

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
<b>Version Capoté Insonorisé</b>			
2400	1000	1500	2200

## Equipements

Module de Contrôle Digital
Disjoncteur de protection Magneto thermique
Inverseur de source
Réservoir Gasoil Intégré
Chargeur de batterie
Silencieux d'échappement
Documentation technique



## INVERSEUR DE SECOURS